

WASHLETFUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

NEOREST AC



NEOREST EW



SG WASHLET



GIOVANNONI



GL WASHLET



EK WASHLET



	NEOREST AC	NEOREST EW	SG WASHLET	GIOVANNONI	GL WASHLET	EK WASHLET
REINIGUNGSFUNKTIONEN	WASSERSTRAHL KOMFORTDUSCHE HINTEN	•	•	•	•	•
	WASSERSTRAHL HINTEN SOFT	•	•	•	•	•
	WASSERSTRAHL LADYDUSCHE	•	•	•	•	•
	OSZILLIERENDE KOMFORTDUSCHE	•	•	•	•	•
	WASSERSTRAHL MASSAGE	•	•	•	•	•
	REGULIERBARER WASSERDRUCK	•	•	•	•	•
	REGULIERBARE POSITION	•	•	•	•	•
HYGIENEFUNKTIONEN	ACTILIGHT	•				
	EWATER+	•	•	•		
	WASHLETEINHEIT ABNEHMBAR				•	•
	SELBSTREINIGENDE DÜSE	•	•	•	•	•
	SELBSTREINIGENDE DÜSE MIT EWATER+	•	•	•		
	DEODORISER – LUFTREINIGENDES FILTERSYSTEM	•	•	•	•	•
	DÜSE MIT BESCHICHTUNG *	•	•	•	•	•
	CEFIONTECT GLASUR	•	•	•	•	•
	RANDLOSES DESIGN	•	•	•	•	•
	TORNADO FLUSH-SPÜLUNG	•	•	•	•	•
BESCHICHTETER SITZ OBER- UND UNTERSEITE *	•	•	•			
KOMFORTFUNKTIONEN	NACHTBELEUCHTUNG	•	•	•		
	SENSORGESTEUERTER DECKEL	•	•	•		
	SENSORGESTEUERTE SPÜLUNG	•	•			
	ABSENKAUTOMATIK				•	•
	FERNBEDIENUNG	•	•	•	•	•
	TROCKNER MIT EINSTELLBARER TEMPERATUR	•	•	•	•	•
	BEHEIZBARER SITZ MIT REGULIERBARER TEMPERATUR	•	•	•	•	•
	MEMORYFUNKTION FÜR 2 PERSONEN	•	•	•		
	WARTUNGSFREI	•	•	•	•	•
DURCHLAUFERHITZER	•	•	•			
ECO	ENERGY SAVER TIMER	•	•	•	•	•
	ENERGY SAVER AUTO	•	•	•	•	•
	KEINE CHEMISCHEN REINIGUNGSMITTEL ERFORDERLICH	•	•	•	•	•

* Legierung auf Silikonbasis

TECHNISCHE DATEN IM ÜBERBLICK

	NEOREST AC	NEOREST EW		SG WASHLET	GIOVANNONI	GL WASHLET	EK WASHLET	
WARMWASSERDUSCHE	DURCHFLUSSMENGE KOMFORTDUSCHE	0,27 bis 0,43 l/min	0,27 bis 0,43 l/min		0,27 bis 0,43 l/min	0,29 bis 0,55 l/min	0,29 bis 0,55 l/min	0,29 bis 0,6 l/min
	DURCHFLUSSMENGE SOFT	0,32 bis 0,43 l/min	0,32 bis 0,43 l/min		0,32 bis 0,43 l/min			
	DURCHFLUSSMENGE LADYDUSCHE	0,29 bis 0,43 l/min	0,29 bis 0,43 l/min		0,29 bis 0,43 l/min	0,27 bis 0,55 l/min	0,27 bis 0,55 l/min	0,27 bis 0,55 l/min
	DURCHLAUFERHITZER	•	•		•			
	WARMWASSERSPEICHER					0,7 l	0,7 l	0,78 l
	WARMWASSERZUFUHR	unbegrenzt	unbegrenzt		unbegrenzt	bis zu 2 Minuten	bis zu 2 Minuten	bis zu 2 Minuten
	REGULIERBARE WASSERTEMPERATUR	30 bis 40 °C	30 bis 40 °C		30 bis 40 °C	30 bis 40 °C	30 bis 40 °C	35 bis 40 °C
	NACHHEIZZEIT WASSERTANK					ca. 10 min	ca. 10 min	ca. 10 min
KOMFORT	BEHEIZBARER SITZ, INDIVIDUELL REGULIERBARE TEMPERATUR	28 bis 35 °C	28 bis 35 °C		28 bis 36 °C	28 bis 35 °C	28 bis 35 °C	28 bis 35 °C
	DEODORISER – LEISTUNG FILTERSYSTEM	normal 0,09m ³ /min, Power 0,16m ³ /min	normal 0,09m ³ /min, Power 0,16m ³ /min		normal 0,09m ³ /min, Power 0,16m ³ /min	normal 0,09m ³ /min, Power 0,16m ³ /min	normal 0,09 m ³ /min, Power 0,16 ³ /min	
	TROCKNER MIT EINSTELLBARER TEMPERATUR	35 bis 55 °C	35 bis 55 °C		35 bis 55 °C			
ANSCHLÜSSE/LEITUNGEN	STECKDOSE ERFORDERLICH	•	•		•	•	•	•
	WASSERANSCHLUSSDRUCK	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar		1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar
	LEISTUNGS-AUFNAHME	1.289–1.527 W	1.289–1.527 W		1.289–1.527 W	270–320 W	270–320 W	269–315 W
	ANSCHLUSSWERTE	220–240 V/50 HZ	220–240 V/50 HZ		220–240 V/50 HZ	222–240 V/50 HZ	221–240 V/50 HZ	221–240 V/50 HZ
ECO	STAND-BY	zwischen 3, 6 und 9 Std. wählbar	zwischen 3, 6 und 9 Std. wählbar		zwischen 3, 6 und 9 Std. wählbar	zwischen 3, 6 und 9 Std. wählbar	zwischen 3, 6 und 9 Std. wählbar	zwischen 6 und 9 Std. wählbar
	EN 1717 (TRINKWASSERSICHERHEIT)	•	•		•	•	•	•

KOMBINATIONEN KERAMIK/ WASHLET

	KERAMIK					
	NEOREST (mit Zirkon- Beschichtung)	NEOREST (mit CeFiONtect- Glaser)	SG	GIOVANNONI	MH	NC
WASHLET	•					
NEOREST AC	•					
NEOREST EW		•				
SG			•			
GIOVANNONI				•		
GL					•	•
EK					•	•