

Technische Daten im Überblick



	Durchflussmenge Komfortdusche	0,27 bis 0,431/min	0,27 bis 0,431/min	0,27 bis 0,431/min	0,27 bis 0,431/min	0,27 bis 0,43 l/min	
ЗСНЕ	Durchflussmenge Soft	0,27 bis 0,431/min	0,27 bis 0,431/min	0,27 bis 0,431/min	0,27 bis 0,431/min	0,27 bis 0,431/min	
ERDU	Durchflussmenge Ladydusche	0,29 bis 0,43 l/min	0,29 bis 0,43 l/min	0,29 bis 0,431/min	0,29 bis 0,431/min	0,27 bis 0,431/min	
WARMWASSERDUSCHE	Durchlauferhitzer	•	•	•	•	•	
WAR	Warmwasserzufuhr	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	
	Regulierbare Wassertemperatur	30 bis 40°C	30 bis 40°C	30 bis 40°C	35 bis 40°C	35 bis 40°C	
F	Beheizbarer Sitz, individuell regulierbare Temperatur	28 bis 36°C	28 bis 36°C	28 bis 36°C	28 bis 36°C	28 bis 36°C	
KOMFORT	Deodoriser – Leistung Filtersystem	0,16 m ³ /min	0,16 m ³ /min	normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min	normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min	normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min	
×	Trockner mit einstellbarer Temperatur	35 bis 55 °C ca. 0,29 m³/min	35 bis 55°C ca. 0,29 m³/min	37 bis 55 °C ca. 0,29 m ³ /min			
	Stromanschluss erforderlich	•	•	•	•	•	
LÜSSE	Wasseranschlussdruck	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	
ANSCHLÜSSE	Leistungsaufnahme	1.289-1.527 W	1.289-1.527 W	1.455-1.468 W	1.437-1.459 W	1.482-1.495 W 1.480-1.494 W	
	Anschlusswerte	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	230V/50Hz	
ECO	EN 1717 (Trinkwassersicherheit)	•	•	•	•	•	

* mit seitlichen oder verdeckten Anschlüssen

WASHLET™

WC/WASHLET™
Kombinationen

Kombinationen		AC 2.0	EW 2.0	RW SW RX EWATE		RX EWATER+	SX EWATER+	RG	RG Lite	
									mit verdeckten Anschlüssen	mit seitlichen Anschlüssen
WC	WC NEOREST AC 2.0 mit Zirkonbeschichtung	•								
	WC NEOREST EW		•							
	WC RP			CW542EY		CW542EY				CW552Y
	WC SP				€ CW522EY		€ CW522EY			
	WC GP							CW553EY	CW553EY	CW553Y
	WC NC									CW762Y, CW763Y
	WC ES									€ CW797

WASHLET™

WASHLET™

WASHLET™

WASHLET™

NEOREST WASHLET™ NEOREST WASHLET™ WASHLET™